

Úkosovačky trubek pro membránové stěny.

Výkonný motor.
Možnost v pneumatické
nebo elektrické verzi

Ovládací rúžice úběru

Ovládání upínacích čelistí

Kovové šasi motoru

Obj. č. viz. tabulka
na následující straně

Extra úzké provedení třmenu
pro práci ve stísněných podmínkách





Extra úzké provedení strojů modelové řady ISC a TSC je přímo předurčují pro práce ve stísněných podmínkách nebo na membránových stěnách.

- Robustní přenosné úkosovačky trubek s rozsahem Ø8 – 108mm (0,31" – 4,25").
- Stroje jsou konstruovány pro operace ve špatně přístupných místech nebo pro operace na membránových stěnách. Úhel a tvar úkosu je volitelný.
- Stroj je po nastavení schopen rychle a opakovaně připravovat konce trubek pro svařování.
- Použitelné na všechny obrobitelné kovy včetně nerezových ocelí.
- Možnost zvolit elektrický nebo pneumatický pohon.

Elektrické verze strojů:

Stroj je osazen vysokovýkonným elektromotorem v kovovém šasi se zvýšenou odolností.

Napětí 230V/50Hz.
Výkon motoru 1,1 kW

Pneumatické verze strojů:

Tyto pohony jsou zvlášť vhodné do výbušných prostor

Pracovní tlak 6 – 15 bar
Požadovaný průtok vzduchu 1000 – 1500 L/min
(přívod vzduchu musí být vybaven filtrační a přimazávací jednotkou)



V ceně obsaženo:

Úkosovací systém
Nářadí pro obsluhu
Set standardních nástrojů

Nabízené verze strojů:

Elektrický pohon	Pneumatický pohon	Pracovní rozsah	Tloušťka stěny	Otáčky / min	Váha elektro / pneu
ISC-53	TSC-53	Ø 8 - 53 mm Ø 0.31" - 2.08"	≤ 8 mm	58 ot / min.	14 kg / 12 kg
ISC-63	TSC-63	Ø 20 - 63 mm Ø 0.78" - 2.48"	≤ 12 mm	55 ot / min.	15 kg / 13 kg
ISC-73	TSC-73	Ø 25 - 73 mm Ø 0.98" - 2.87"	≤ 12 mm	54 ot / min.	17 kg / 14 kg
ISC-83	TSC-83	Ø 30 - 83 mm Ø 1.18" - 3.26"	≤ 12 mm	43 ot / min.	18 kg / 16 kg
ISC-108	TSC-108	Ø 50 - 108 mm Ø 1.96" - 4.25"	≤ 12 mm	42 ot / min.	20 kg / 18 kg

Příslušenství:

Řezné nástroje	Obj. č.
Pneumatický set (jednotka pro filtraci, přimazávání a regulaci tlaku vzduchu, tlaková hadice 10 m vč. příslušných pneumatických spojek, olej)	27221

viz. tabulka strana 52 - 53



Řezné nástroje
viz. strana 48 - 50



Obj. č. 27221
(pouze pro pneumatické modely)