

Úkosovací systém pro úkosování trubek s vnitřním upnutím kolmo na osu trubky.





Lehké, přenosné úkosovací systémy s motorem kolmo k ose obráběné trubky jsou nejprodávanejší verzí úkosovaček NKO Machines řady Pipe – Line. Poloha motoru může být zásadní výhodou ve specificky stísněných podmínkách. Stroje této řady jsou schopné provádět několik operací současně. To znamená zásadní úsporu času obrábění.

- Robustní přenosné úkosovačky trubek s celkovým rozsahem Ø12,5 – 330 mm (0,49" – 12,99").
- Stroje jsou konstruovány pro zarovnání čela, vytvoření úkosu a vnitřní kalibraci průměrů trubek. Úhel a tvar úkosu je volitelný.
- Stroj je po nastavení schopen rychle a opakovaně připravovat konce trubek pro svařování .
- Použitelné na všechny obrobitelné kovy včetně nerezových ocelí.
- Koncentrické vnitřní upnutí je zárukou dokonalého zajištění a vystředění stroje.
- Možnost zvolit elektrický nebo pneumatický pohon.

V ceně obsaženo:

- Úkosovací systém
- Nářadí pro obsluhu
- Set standardních nástrojů

Elektrické verze strojů:

Stroj je osazen vysokovýkonným elektromotorem v kovovém šasi se zvýšenou odolností.

Napětí 230V/50Hz.
Výkon motoru 0,5 – 2,5 kW (dle typu)

Pneumatické verze strojů:

Tyto pohony jsou zvláště vhodné do výbušných prostor.

Pracovní tlak 6 – 15 bar
Požadovaný průtok vzduchu 650 – 1200 L/min
(přívod vzduchu musí být vybaven filtrační a přimazávací jednotkou)



Nabízené verze strojů:

Elektrický pohon	Pneumatický pohon	Pracovní rozsah	Tloušťka stěny	Otáčky / min	Váha elektro / pneu	Pracovní zdvih
ISY-28TN-1	TCM-28TN-1	12,5 – 15 mm 0.49" – 0.59"	3 mm	70 ot./min.	10 kg / 8 kg	25 mm
ISY-28TN-2	TCM-28TN-2	15 – 20 mm 0.59" – 0.79"	5 mm	70 ot./min.	10 kg / 8 kg	25 mm
ISY-28TN-3	TCM-28TN-3	20 – 28 mm 0.79" – 1.10"	6 mm	70 ot./min.	10 kg / 8 kg	25 mm
ISY-80T	TCM-80T	28 – 76 mm 1.10" – 2.99"	15 mm	53 ot./min.	11 kg / 9 kg	25 mm
ISY-80TN	TCM-80TN	26 – 79 mm 1.02" – 3.11"	15 mm	70 ot./min.	11 kg / 9 kg	25 mm
ISY-90T	TCM-90T	36 – 90 mm 1.42" – 3.54"	15 mm	50 ot./min.	12 kg / 10 kg	25 mm
SDC-120TN	TCM-120TN	45 – 105 mm 1.77" – 4.13"	20 mm	34 ot./min.	22 kg / 21 kg	25 mm
SDC-150TN	TCM-150TN	60 – 170 mm 2.36" – 6.69"	20 mm	34 ot./min.	27 kg / 26 kg	25 mm
SDC-350TN	TCM-350TN	150 – 330 mm 5.90" – 12.99"	20 mm	14 ot./min.	50 kg / 48 kg	25 mm

Příslušenství:

Řezné nástroje
Pneumatický set (jednotka pro filtraci, přimazávání a regulaci tlaku vzduchu, tlaková hadice 10 m vč. příslušných pneumatických spojek, olej)

Obj. č.

viz. tabulka strana 52 - 53

27221



Řezné nástroje
viz.strana 48 - 50



Obj. č. 27221
(pouze pro pneumatické modely)

